

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Hlavní 157

PSČ, obec: 756 63 Krhová

K.ú., parcelní č.: Krhová [776505], 778, 779


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1029,1 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie prostředí - 55,1 (66 %)
■ Elektřina - 28,5 (34 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,25 W/(m ² .K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	32 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	81 kWh/(m ² .rok)	A
	Vytápění	45 kWh/(m ² .rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	1 kWh/(m ² .rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	30 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Marcela Kovářová

Osvědčení č.: 1474

Kontakt: kovarova@dotacevsetin.cz

Ev. č. průkazu: 891111.0

Vyhotoveno dne: 07.10.2026

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY			
Obec:	Krhová	Část obce:	
Ulice:	Hlavní	Č.p / č. or. (č.ev.):	157
Katastrální území:	Krhová [776505]	Převládající typ využití:	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	778, 779	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	2027	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY
Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.
Stavební úpravy a adaptace objektu na bytový dům z původně stávajícího rodinného domu. Jedná se o dvoupodlažní objekt s obytným podkrovím o půdorysném tvaru objektu přibližně do tvaru U se sedlovou střechou se sklonem 33,8° nad stávajícím objektem a sklonem 23° nad přístavbou. Bytový dům má tři nadzemní podlaží a celkem 15 bytových jednotek Stávající svislé nosné konstrukce obvodových stěn jsou provedeny jako zděné z CPP tl. 500 mm. Svislé nosné konstrukce přístavby budou provedeny jako zděné z broušených keramických tvárnic HELUZ UNI tl. 300 mm. Objekt zateplen EPS šedým tl. 200 mm. Podlahy v 1NP zatepleny EPS šedým tl. 120 mm. Podkroví a strop 2NP zateplen izolací tl. 340 mm. Okna a vchodové dveře s izolačním trojsklem. V bytech bude nucené větrání s rekuperací vzduchu (va každé b.j. jednotka Zehnder Climos 200) , schodiště a chodby větrány přirozeně. Stávající objekt, 1+2NP, vytápěn a TV ohřívána TČ vzduch-voda, Acocent 95CL2 o výkonu 9,35 Kw, COP 4,67. AKU nádoba 500 l + zásobník TV 300 l. Přístavba, 1+2NP+podkroví, vytápěna a ohřev TV TČ země-voda Alpha Innotec SWC 192H3M, 18,6kW, COP 4,87, akumulace 500 l ,zásobník TUV 1000l. LED osvětlení.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY		
Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	3212,9
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	1670,9
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,52
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m ²	1029,1
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	16,8

VÝPOČTOVÉ ZÓNY						
Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.						
Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění °C	Energeticky vztažná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	byty - stávající objekt	Obytné zóny - BD - byt	☒	☐	20,0	291,7
Z2	schodiště - stávající objekt	Obytné zóny - komunikace a vybavení	☒	☐	16,0	23,3
Z3	byty - přístavba	Obytné zóny - BD - byt	☒	☐	20,0	578,2
Z4	schodiště - přístavba	Obytné zóny - komunikace a vybavení	☒	☐	16,0	135,8

B

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Elektřina	14,9 %	-	1,0 %	-	10,8 %	7,4 %	-	34,1 %
	12,49	-	0,83	-	9,01	6,18	-	28,51

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Energie okolního prostředí	39,9 %	-	-	-	26,0 %	-	-	65,9 %
	33,34	-	-	-	21,77	-	-	55,12


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	54,8 %	-	1,0 %	-	36,8 %	7,4 %	-	100,0 %
kWh/m ² .rok	45	-	1	-	30	6	-	81
MWh/rok	45,83	-	0,83	-	30,78	6,18	-	83,62

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele




C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
<i>Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.</i>									
Ergonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							
ENERGONOSITELE									
Energie okolního prostředí	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Elektřina	2,1	43,8 %	-	2,9 %	-	31,6 %	21,7 %	-	100,0 %
		26,22	-	1,74	-	18,91	12,99	-	59,86
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		43,8 %	-	2,9 %	-	31,6 %	21,7 %	-	100,0 %
kWh/m².rok		25	-	2	-	18	13	-	58
MWh/rok		26,22	-	1,74	-	18,91	12,99	-	59,86
Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu					Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele				
Vytápění (43,8 %) Nucené větrání (2,9 %) Příprava teplé vody (31,6 %) Osvětlení (21,7 %)					Elektřina (100,0 %)				


D

ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ												
	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	12,46	12,53	9,90	4,18	3,09	2,80	2,85	2,90	2,99	5,32	10,09	14,52
Energie okolního prostředí	8,46	8,62	6,70	2,59	1,88	1,72	1,74	1,72	1,73	3,26	6,74	9,96
Elektrina	3,99	3,91	3,21	1,58	1,21	1,08	1,11	1,18	1,27	2,05	3,35	4,56



BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY												
	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	12,46	12,53	9,90	4,18	3,09	2,80	2,85	2,90	2,99	5,32	10,09	14,52
Vytápění	8,96	9,45	6,59	1,09	0,05	0,00	0,00	0,00	0,02	1,93	6,72	11,02
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	2,70	2,44	2,70	2,60	2,61	2,43	2,46	2,44	2,42	2,69	2,61	2,70
Osvětlení	0,73	0,58	0,54	0,42	0,36	0,30	0,32	0,39	0,48	0,63	0,69	0,74
Ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




E	BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ
----------	-------------------------------

BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	33,327	Solární zisky	MWh/rok	7,416
Větrání		4,332	Vnitřní zisky - lidé		6,252
Netěsnosti obálky - infiltrace		15,717	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		6,450
Celkem		53,375	Celkem		20,117

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	33,258	kWh/m ² .rok	32
-----------------------------	---------	--------	-------------------------	----

**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F	OBÁLKA BUDOVY
---	---------------

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přilehlající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m ²	W/m ² .K			

STĚNY VNĚJŠÍ					705,6			
SV1	stěna vikýře	20,0	EXT	9,3	0,13	0,30	0,30	43 %
SV2	B1 CPP+EPS200	20,0	EXT	178,9	0,17	0,30	0,30	57 %
SV3	B1 CPP+EPS200	16,0	EXT	5,6	0,17	0,40	0,40	43 %
SV4	B2 Heluz+EPS200	20,0	EXT	444,4	0,17	0,30	0,30	57 %
SV5	B2 Heluz+EPS200	16,0	EXT	67,4	0,17	0,40	0,40	43 %

STŘECHY					142,8			
ST1	C1 střecha	20,0	EXT	68,3	0,13	0,24	0,24	54 %
ST2	C3 střecha	20,0	EXT	57,5	0,14	0,24	0,24	58 %
ST3	C3 střecha	16,0	EXT	17,0	0,14	0,32	0,32	44 %

KONSTRUKCE K ZEMINĚ					357,7			
PZ1	A1 A2 pdl na zemině	20,0	ZEM	289,1	0,25	0,45	0,45	56 %
PZ2	A1 A2 pdl na zemině	16,0	ZEM	68,6	0,25	0,60	0,60	42 %

KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM					322,3			
KN1	A1 A2 pdl nad sklepem	20,0	NEVYT	31,6	0,24	0,95	0,95	25 %
KN2	A1 A2 pdl nad sklepem	16,0	NEVYT	4,1	0,24	1,3	1,3	19 %
KN3	C2 strop	20,0	NEVYT	258,1	0,15	0,30	0,30	50 %
KN4	C2 strop	16,0	NEVYT	28,6	0,15	0,40	0,40	38 %

VÝPLNĚ OTVORŮ					142,5			
VO1	okna trojsklo	20,0	EXT	121,2	0,90	1,5	1,5	60 %
VO2	okna trojsklo	16,0	EXT	9,5	0,90	2,0	2,0	45 %
VO3	vchod.dveře trojsklo	16,0	EXT	9,3	1,2	2,3	2,3	53 %
VO4	vchod.dveře výplň	16,0	EXT	2,6	1,2	2,3	2,3	53 %

TEPELNÉ VAZBY								
Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelné technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.								
Vliv tepelných vazeb					0,030		0,020	150 %

G

TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	% pokrytí MWh/rok
ZT1	TČ vzduch-voda	9,4	elektřina	4,7	-	3,4	87,8	83,0	35,0 %
									11,6
ZT2	el.bivalence	9,0	elektřina	2,3	95,0	-	88,1	83,0	4,7 %
									1,6
ZT3	TČ země-voda	18,6	elektřina	5,2	-	5,2	88,4	83,0	60,3 %
									20,0

NUCENÉ VĚTRÁNÍ

Ozn.	Systém nuceného větrání	Jmenovitý objemový průtok větracího vzduchu	Průměrný objemový průtok při provozu systému	Spotřeba energie pro provoz systému nuceného větrání	Časový podíl provozu systému nuceného větrání	Sezónní účinnost zařízení zpětného získávání tepla	Jmenovitý měrný příkon systému nuceného větrání	Váhový činitel regulace systému nuceného větrání
		m ³ /hod	m ³ /hod	MWh/rok	%	%	W.s/m ³	%
VT1	rekuperační jednotka	2250,0	537,4	0,83	100,0	77,0	1000,0	63,6

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m ³ /rok	% pokrytí MWh/rok
ZT1	TČ vzduch-voda	9,4	elektřina	1,8	-	3,6	79,5	96,1	31,3 %
									5,0
TV1	el.patrona	2,2	elektřina	1,4	99,0	-	54,8	14,3	4,7 %
									0,75
ZT3	TČ země-voda	18,6	elektřina	5,9	-	3,9	44,5	196,2	64,0 %
									10,3

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energetický vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m ²	lux	---	---	---	---
OS1	byty - stávající objekt	LED	291,7	75,0	1,70	1,00	1,00	0,55
OS2	schodiště - stávající objekt	LED	23,3	56,3	1,70	1,00	1,00	0,54

(pokračování)

(pokračování)

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
					---	---	---	---
OS3	byty - přístavba	LED	578,2	75,0	1,70	1,00	1,00	0,55
OS4	schodiště - přístavba	LED	135,8	56,3	1,70	1,00	1,00	0,54

H

DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE		
V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.		
Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	Všechyn konstrukce splňují doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540-2.
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	V objektu je navrženo nucené větrání s rekuperací vzduchu.
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	Není třeba řešit.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE					
Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.					
Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	NE	ANO	
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	
	Tepelná čerpadla	ANO	ANO	ANO	TČ jsou v rámci objektu navržena.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
Popis souboru opatření	Není nutno navrhovat další opatření, posuzovaný objekt je již v klasifikační třídě "A" primární energie z neobnovitelných zdrojů.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie
	kWh/m².rok	kWh/m².rok	kWh/m².rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	48	81	58	
	49,3	83,6	59,9	
Soubor navržených opatření	48	81	58	
	49,3	83,6	59,9	
Dosažená úspora energie	0	0	0	
	0,0	0,0	0,0	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY								
CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY								
Požadavek vyhlášky dle:	§ 6 odst. 2 písm. a)					Splněno:	ANO	
REFERENČNÍ BUDOVA								
Úroveň referenční budovy:	Dokončená budova a její změna							
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Druh budovy nebo zóny	Energeticky vztažná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení				
		m ²	KWh/m ² .rok	%				
	Z1: obytná	291,7	71	3,0				
	Z2: obytná	23,3	71	3,0				
	Z3: obytná	578,2	71	3,0				
	Z4: obytná	135,8	71	3,0				
PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY								
V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.								
Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přílehlající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)								
X	-	-	-	-	-	-	-	-
MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)								
X	-	-	-	-	-	-	-	-
OBÁLKA BUDOVY								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)								
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m ² .K	Budova jako celek				0,25	0,42	ANO
CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)								
X	-	-				-	-	-
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)								
Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek				58	146	ANO

J **OSTATNÍ ÚDAJE****METODA VÝPOČTU**

Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	Verze software:	verze 2026.10 (vyhl.264/2020 Sb. + vyhl.222/2024 Sb. + ČSN 730540-2 (2025))
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	Metoda výpočtu:	Hodinový krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz/

K **ENERGETICKÝ SPECIALISTA****ENERGETICKÝ SPECIALISTA**

Jméno / obchodní firma:	Ing. Marcela Kovářová	Číslo oprávnění:	1474
Telefon:	725 675 025	E-mail:	kovarova@dotacevsetin.cz

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-
-------------------	---	------------------	---

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo průkazu:	891111.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	07.10.2026		
Platnost průkazu do:	07.10.2036		